

WTSL-F-1EU Controller Modul/ Bedieneinheit

Batterieart	austauschbare Batterie
--------------------	------------------------




- Remote-Schnittstelle für bis zu 50 Wi-Safe 2-Geräte (Rauch, Hitze, CO)
- Separate LED Anzeige für Rauchalarm und CO-Alarm
- Testfunktion: zentral für alle vernetzten Alarne
- Smart Silence-Funktion: Schaltet alle vernetzten Rauch- und Wärmemelder stumm. Ein CO-Alarm kann nicht stummgeschaltet werden
- Lokalisierungsfunktion: Nur die akustischen Alarne der Melder, die den Alarm ausgelöst haben, ertönen weiterhin
- Speicherfunktion: zeigt an, wenn ein Rauch-, Hitze- CO-Alarm ausgelöst wurde, indem alle 10 Sekunden das entsprechende Symbol blinkt
- Stromversorgung durch austauschbare Panasonic Alkaline Batterien



Wi-Safe 2 module contained within WTSF-SN-1 independently tested to ETSI EN 300 220-2 V2.4.1, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

Technische Spezifikation

Abmessungen	90mm (Länge) x 90 mm (Breite) x 22.5 mm (Tiefe)	
Batterie	2 austauschbare Panasonic AA Alkaline Batterien Lebensdauer 3 Jahre	
Technologie	Wi-Safe 2	
Installation	Wand oder freistehend	
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	bis zu 90% RH nicht kondensierend	
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	bis zu 93% RH nicht kondensierend	
Kunststoff Material	ABS, UL94 VO Feuerabweisend	
Garantie	5 Jahre	
Gewicht	142g	
Zertifiziert gemäß	N/A	
Unabhängig getestet durch	ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 ETSI EN 301 489-3 V1.6	
Maximale Netzwerkgröße	50 Wi-Safe 2-fähige Geräte	
Funkfrequenz	868 MHz	
Reichweite	35m (mehr als 200 m im freien Feld)	
EAN	0816317002688	