

FireAngel

W2-LFS-630-EUT

Tiefton-Sirene

DE

Wi-Safe[®] 2

Breite 198mm

Höhe 108mm

Tiefe 57.8mm

Gewicht 635g



Leistungsmerkmale

- Verwendet die Wi-Safe 2 Technologie zur Warnung vor einem Feuer oder Kohlenmonoxid (CO). Wi-Safe 2 Produkte können zum Aufbau eines Netzwerks miteinander verbunden werden. Wird ein Alarm im Netzwerk durch Rauch oder CO ausgelöst, dann werden alle vernetzten Melder oder Zusatzgeräte gleichzeitig aktiviert.
- Die Tiefton-Sirene bietet eine bequeme und einfache Möglichkeit per Funk vernetzte Rauch- und CO-Melder zu testen, ohne die Melder an der Decke auszulösen.
- Die Notstromversorgung wird durch wieder aufladbare Akkus sichergestellt (muss nach 5 Jahren getauscht bzw. ersetzt werden).
- Die Tiefton-Sirene erkennt und zeigt eine Warnung über defekte Batterien oder niedrigen Batteriestatus bei jedem Rauch- oder Kohlenmonoxidmelder im verbundenen Netzwerk an.

Technische Daten

Verpackungseinheit	10
Garantie	5 Jahre
Technologie	Wi-Safe 2
Betrieb AC/DC	AC/DC
Batterietyp	Aufladbares NiMH Netzteil mit 5 Jahren Betriebszeit
Alarm Typ	Laute, kontinuierliche Töne, 520MHz
Betriebstemperatur	4°C bis +38°C
Betriebsfeuchtigkeit	Bis zu 90% RH% nicht kondensierend
Installationsort	Freistehend oder vertikal oder horizontal an der Wand befestigt
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Feuchtigkeit bei Lagerung	Bis zu 93% RH nicht kondensierend
Betriebsfrequenz	868 MHz
Max Anzahl an verbundenen Geräten (Netzwerk)	50 Einheiten
Vernetzung	Multidirektionale Kommunikation
Kompatibilität	Zu allen FireAngel Produkten kompatibel
Reichweite	35m (über 200 m bei klarer Luft)

GN3644R1/S2