


ROLP SOLISTA BEACON

- | Sehr geringe Stromaufnahme
- | Hohe Zuverlässigkeit
- | LED-Blitz
- | Kompakte Bauform
- | Automatische Synchronisation
- | Nicht separat ansteuerbar




ROLP SOLISTA BEACON


- | Low current consumption
- | High steadiness
- | LED flash
- | Compact design
- | Automatic synchronisation
- | Cannot be controlled separately






Shallow Base (IP54)
Standard-Unterteil



Deep Base (IP65)
IP65-Unterteil



U-Base (IP65)
IP65-Unterteil +2



SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	ROLP SOLISTA BEACON
Spannungsbereich Operating voltage	9–28 VDC
Stromaufnahme Current consumption	6–35 mA / 18 mA bei DIN-Ton 6–35 mA / 18 mA @ DIN-Tone
Leistung Sound output	>0,5 Cd / 94 dB(A) bei DIN-Ton >0,5 Cd / 94 dB(A) @ DIN-Tone
Signaltöne Alarm tones	32
Schutzklasse IP rating	IP54 (Shallow Base) / IP65 (Deep Base, U-Base)
Temperaturbereich Operating temperature	-10 °C bis +55 °C -10 °C to +55 °C
Gehäusefarbe Body colour	rot oder weiß red or white
Linsenfärbung Lens colour	rot red
Material Construction	ABS FR
Material Sockel Construction base	PC
Zulassungen Approvals	VdS (G206020), CPD