

► Kohlendioxid

60 Jahre  
**JOCKEL**<sup>®</sup>  
*Aus Liebe zum Leben.*



Rückstandsfreies Löschen  
**Kohlendioxid**

▶ Sichere Bedienung

- Leichte Handhabung mit sofort erkennbarer Funktionsweise
- Gezielte Löschmitteldosierung über Hebelarmatur
- Zugsicherung gegen versehentliches Auslösen
- Löschmittel elektrisch nicht leitend
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 Volt bei einem Sicherheitsabstand von 1 m

▶ Durchdachte Konstruktion

- Kompakte und stabile Messing-Armatur
- Einsetzbar in der Brandklasse B
- Löschkraft durch Ersticken
- Stahlgeräte mit Stahlfußring für hohe Standfestigkeit; Alugeräte mit formschönem, tiefgezogenen Behälter
- Inkl. witterungsbeständigem Wandhalter

▶ Beste Qualität

- Qualitätsstahlbehälter mit hochwertiger Außenbeschichtung
- Alle Geräte inklusive Befestigung  
K 2 J mit Drahhalter, K 5 J mit Spannring und Wandhalter, K 2 AJ mit Spannring und Wandhalter, K 5 AJ mit Spannring und Wandhalter, Alternativ können die Geräte auch an Wandhaken befestigt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile

▶ Optimaler Service

- **Servicefreundlich:** Leichte Wiederbefüllung
- **Wartungsfreundlich:** Leichte (De-) Montage aller Teile
- **Wirtschaftlich:** Standardisierte Ersatzteile, keine Sonderwerkzeuge erforderlich

▶ Zulassung

- nach DIN EN 3
- nach MED 96/98/EG für die Schifffahrt (außer K 5 AJM)

▶ Technische Daten

| Typ<br>(Vertriebsname) | Art.-Nr.  | Löschmittel<br>Menge/Art | Löschleistung<br> | LE | Funktions-<br>bereich | Spritzdauer<br>Spritzweite | Höhe<br>ca. | Breite<br>ca. | Gewicht<br>ca. |
|------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|----|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| K 2 J*                 | 26-500-00 | 2 kg CO <sub>2</sub>     | 34                | 2  | -30°C bis +60°C       | 7 sek.<br>4 m              | 470 mm      | 270 mm        | 6,7 kg         |
| K 5 J*                 | 56-500-00 | 5 kg CO <sub>2</sub>     | 89                | 5  | -30°C bis +60°C       | 11 sek.<br>5 m             | 705 mm      | 490 mm        | 14,3 kg        |
| K 2 AJ**               | 26-800-00 | 2 kg CO <sub>2</sub>     | 34                | 2  | -30°C bis +60°C       | 7 sek.<br>4 m              | 515 mm      | 270 mm        | 5,1 kg         |
| K 5 AJ**               | 56-600-00 | 5 kg CO <sub>2</sub>     | 89                | 5  | -30°C bis +60°C       | 13 sek.<br>5 m             | 680 mm      | 440 mm        | 12,0 kg        |
| K 5 AMJ***             | 56-700-00 | 5 kg CO <sub>2</sub>     | 89                | 5  | -30°C bis +60°C       | 12 sek.<br>5 m             | 680 mm      | 440 mm        | 12,2 kg        |

\*mit Stahlbehälter; \*\*mit Alubehälter; \*\*\* Antimagnetisch; LE: Löschmittelleinheiten

# Kohlendioxid

**INKLUSIVE**  
Wandhalter  
**MADE IN GERMANY**

DIN  
EN 3



▶ Löschwirkung

Die Jockel Kohlendioxid-Löcher löschen rückstandsfrei. Daher eignen sie sich insbesondere zur Brandbekämpfung bei EDV-Anlagen und bei Einsätzen in Laboren. Das gasförmige Löschmittel lässt sich optimal verteilen und erstickt den Brand schnell und effektiv. Die an der Düse integrierte Schneebräuse bei 2 kg Geräten bzw. das Schneerohr mit witterungsbeständigem Hochdruckschlauch bei 5 kg Geräten ermöglichen gezieltes Löschen, sowie eine hohe Flächenabdeckung. Somit gewährleisten sie einen effektiven Löscheinsatz. Unsere Varianten K 2 AJ und K 5 AJ mit Aluminiumbehälter sind besonders leicht und damit noch besser in der Handhabung.

**Antimagnetischer Löscher K 5 AMJ**

Dieses Gerät ist speziell entwickelt worden für Einsatzbereiche, in denen antimagnetische Materialien vorgeschrieben sind. Daher findet dieses Gerät Verwendung in Krankenhäusern, Tumorzentren und Arztpraxen. Alle Teile dieses Löschergerätes sind antimagnetisch. Im Lieferumfang sind Spannring und Wandhalter (beides antimagnetisch) enthalten.

▶ Aus Liebe zur Umwelt

- Natürliches CO<sub>2</sub> in Lebensmittelqualität
- Weniger Umweltbelastung durch reduzierten Einsatz von Verpackungsmaterial
- Hergestellt in energiebewusster Produktion



Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG  
Jägerwald 28-30 • D-42897 Remscheid  
Tel.: 02191/9667-0 • Fax: 02191/9667-54  
info@jockel.de • www.jockel.de



Wir in Deutschland!



Ihr Brandschutzfachhändler

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abgebildete Produkte können abweichen. Stand 03/12